



LET'S BUILD A BETTER FUTURE

Okna typu "CRANK-OUT" i "PUSH-OUT" **MB-79N CASEMENT OPERATOR**

MB-79N CASEMENT OPERATOR to pierwszy system izolowanych termicznie okien aluminiowych z mechanizmem korbowym typu crank-out przeznaczony na rynek USA, dostępny dla producentów w Polsce. Łączy komfort użytkowania, nowoczesny wygląd i wysoką funkcjonalność – zgodnie z wymaganiami rynku amerykańskiego. Mechanizm otwierania okna umieszczony na dolnej krawędzi jest łatwo dostępny nawet dla osób mających kłopoty z poruszaniem się. System pozwala na zastosowanie moskitiery ramowej, co czyni tę konstrukcję nie tylko wygodnym, ale i praktycznym rozwiązaniem. Dostępna wersja ościeżnicy umożliwiającej montaż za pomocą gwoździ sprawia, że okna te mogą być szybko i sprawnie wprawione do budynku, niezależnie od tego, czy jest to obiekt nowy czy remontowany.



komfort i funkcjonalność



Okno odchylane na zewnątrz otwierane za pomocą klamki



Okno odchylane, wyposażone w moskitierę, otwierane za pomocą korby



Okno rozwierane na zewnątrz za pomocą klamki



Okno rozwierane na zewnątrz za pomocą korby, wyposażone w moskitierę

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE OKNA MB-79N CO:

- **Wygoda na pierwszym miejscu** – dzięki mechanizmowi korbowemu crank-out okno otwiera się lekko i precyzyjnie
- **Estetyczne, smukłe profile** pozwalają na uzyskanie większego przeszklenia i więcej naturalnego światła w pomieszczeniu
- **Otwieranie na zewnątrz** umożliwia swobodną aranżację przestrzeni wewnętrznej oraz montaż moskitier od wewnątrz
- **Dwa typy otwierania:** crank-out (na korbę) i push-out (na klamkę)
- **Dedykowane moskitiery ramkowe** – zawsze gotowe do ochrony przed insektami
- **Profile skrzydeł ukryte od wewnątrz** – nowoczesna estetyka
- **Doskonałe parametry termiczne** – U-factor nawet 0,30 Btu/(h·ft²·°F)
- **Szeroki zakres szklenia (12–55,5 mm)** i możliwość zastosowania profili dwukolorowych
- **Systemowy montaż "nail fin"** oraz kompatybilność z rodziną systemów okien MB-79N i MB-79N US

ZALETY OKIEN MB-79N CO DLA PRODUCENTÓW:

- **Produkt w pełni zgodny** z normą AAMA, klasa CW50
- **Kompatybilność z rodziną MB-79N** – efektywność produkcji
- **Dwa warianty drenażu:** ukryty i widoczny z dekoracyjną zaślepką
- **Dostępny w wersjach termicznych ST i SI**