



LET'S BUILD A BETTER FUTURE

 **Z WIDOKIEM NA OGRÓD**
SYSTEMY PRZESUWNE I PODNOSZONO-PRZESUWNE

Drzwi przesuwne i podnoszono-przesuwne są idealną propozycją jako zabudowa łącząca pokoje lub ogrody zimowe ze środowiskiem zewnętrznym, stanowią wygodne wyjścia na balkon, taras lub otwartą przestrzeń ogrodu. Umożliwiają bardzo dobry kontakt z otoczeniem, a w pozycji otwartej nie zabierają miejsca we wnętrzu pomieszczenia, co dodatkowo podnosi komfort ich użytkowania.

Dostępne rozwiązania obejmują zarówno klasyczne drzwi z profilami aluminiowymi wyraźnie widocznymi w obrazie zabudowy, jak i konstrukcje z ukrytą ramą i bardzo wąskimi kształtownikami, sprawiającymi wrażenie lekkich i delikatnych. Możliwe do wykonania są konstrukcje narożne z ruchomym słupkiem a także skrzydła drzwi chowane w ścianie. Rozwiązania te pozwalają jednocześnie na stosowanie dużych gabarytów i ciężarów skrzydeł drzwi, a przez to budowę efektownych, panoramicznych przeszkleń. Idealnie nadają się zatem do nowoczesnego budownictwa, w którym efekt wizualny połączony jest z komfortem dla użytkowników.



SYSTEMY

- 05** MB-SKYLINE TYPE R
- 11** MB-SKYLINE TYPE S
- 17** MB-SKYLINE
- 23** MB-82HS
- 29** MB-77HS
- 37** MB-59HS
- 43** MB-59 SLIDE
MB-59 SLIDE GALANDAGE
- 55** MB-50V SLIDE



PRZED W SZYSTKIM WIDOK


MB-SKYLINE TYPE R

MB-SKYLINE TYPE R to nowoczesny system drzwi przesuwnych wielkogabarytowych, charakteryzujący się lekkością oraz estetyką. Bazuje na wąskich profilach, dzięki którym konstrukcje zyskują nowoczesny wygląd, zapewniając jednocześnie panoramiczny widok otoczenia domu.

Głównymi cechami charakterystycznymi drzwi **MB-SKYLINE TYPE R** są: całkowicie ukryte profile skrzydła, wąski słupek oraz płytka ościeznica. Do przesuwania ogromnych elementów nie potrzeba dużej siły, a mechanizm działa niemal bezszelestnie. Maksymalna wysokość konstrukcji to aż 4 metry, a jeśli zastosujemy siłownik ukryty, to skrzydło ruchome może ważyć ponad 1200 kg.

Daje to możliwość projektowania spektakularnych, szklanych ścian.

FUNKCJONALNOŚĆ I ESTETYKA






- 01 ościeżnica drzwi 2- lub 3-szynowa, zabudowana w ścianach, podłodze i suficie
- 02 profile skrzydła całkowicie ukryte w ościeżnicy dolnej i górnej
W przypadku wybrania napędu siłownikiem lub ryglowania na słupku profile skrzydła drzwi nie są również widoczne na bokach konstrukcji
- 03 słupek na połączeniu skrzydeł o szerokości 25 mm
- 04 komfortowa, płytka ościeżnica o głębokości 23 mm
- 05 max. waga skrzydła otwieranego manualnie: 500 kg, z siłownikiem ukrytym: 1200 kg
- 06 zakres szklenia od 52 do 60 mm
- 07 głębokość konstrukcyjna kształtowników drzwi: 71 mm dla skrzydła, 190 mm dla ościeżnicy 2-szynowej i 292 mm dla ościeżnicy 3-szynowej
- 08 symetryczny wąski słupek w konstrukcji 3-kwaterowej ze środkową częścią otwieraną (typ G), również dla sterowania ręcznego
- 09 innowacyjny profil kompensacyjny niwelujący skutki ugięcia stropu
- 10 uszczelki ślizgowe zastosowane w ościeżnicy: nowoczesne, estetyczne i bezszelestne podczas eksploatacji
- 11 rolki, po których porusza się skrzydło, dostępne w wariantcie stali nierdzewnej oraz czarnego poliamidu
- 12 ryglowanie manualne za pomocą okucia BT Lock lub na słupku
- 13 siłownik z odbiornikiem radiowym oraz radarem bezpieczeństwa oraz możliwością sterowania za pomocą urządzeń inteligentnego sterowania
- 14 możliwość zastosowania kwatery stałej ze szkleniem w ramie drzwi, zbliżonej w widoku do skrzydła otwieranego
- 15 nowoczesny system odwodnienia wraz z systemową rynną
- 16 systemowe konsole montażowe z regulacją wysokości
- 17 podwalina konstrukcyjna o wysokiej izolacyjności termicznej
- 18 system posiada tzw. "zerowy słupek", który pozwala na zastosowanie osłon przeciwsłonecznych od zewnątrz typu żaluzje SkyFlow i screeny SkyRoll
- 19 dostępny w systemie dodatkowy słupek statyczny, który może być stosowany przy tworzeniu kwater stałych w konstrukcjach z ościeżnicą dwuszynową




PARAMETRY TECHNICZNE

Przepuszczalność powietrza	do klasy 4, EN 12207
Wodoszczelność	do klasy 8A (450Pa), EN 12208
Odporność na obciążenie wiatrem	klasa C3 (1200 Pa)/B3 (1200 Pa) EN 12210
Izolacyjność termiczna	U _w od 0,80 W/(m²K)*


* dla drzwi o wymiarach skrzydła: 2049×3441 mm, z wypełnieniem 3-szybowym o współczynniku U_g 0,5 W/(m²K) i ciepłą ramką dystansową



przekrój górny drzwi



przekrój przez połączenie skrzydeł drzwi



przekrój dolny drzwi




PRZESTRZEŃ BEZ GRANIC

MB-SKYLINE TYPE S

MB-SKYLINE TYPE S to nowa odsłona wielkogabarytowych drzwi przesuwnych, które redefiniują pojęcie przestrzeni. Dzięki smukłym profilom ukrytym w ścianach i suficie oraz bardzo wąskiemu słupkowi na styku skrzydeł konstrukcja zyskuje nowoczesny, minimalistyczny wygląd, nadający budynkom lekkość i elegancję. Najbardziej charakterystyczną cechą drzwi MB-SKYLINE TYPE S jest zastosowanie całkowicie zabudowanego szczelinowego progu, dzięki któremu wnętrze domu harmonijnie łączy się z otoczeniem. Granica pomiędzy wnętrzem a zewnątrz jeszcze nigdy nie była tak płynna.



W MB-SKYLINE TYPE S dolny profil wraz z wózkami jezdnyymi został dyskretnie wbudowany w posadzkę, co pozwala w miejscu progu uzyskać estetyczną, niemal niewidoczną szczelinę. Zastosowanie w nowym wariantcie rozwiązań znanych z doskonale przyjętego na rynku modelu MB-Skyline daje gwarancję doskonałej jakości, lekkiej pracy konstrukcji oraz szerokie możliwości projektowe.

FUNKCJONALNOŚĆ I ESTETYKA




- 01 ościeżnica drzwi 2-szynowa lub 3-szynowa, zabudowana w ścianach i suficie
- 02 wąskie profile skrzydła, które w przypadku wybrania napędu siłownikiem lub ryglowania na słupku pozostają niewidoczne na bokach konstrukcji
- 03 słupek na połączeniu skrzydeł o szerokości 25 mm
- 04 max. waga skrzydła otwieranego manualnie: 500 kg, z siłownikiem ukrytym: 750 kg
- 05 zakres szklenia od 52 do 60 mm
- 06 głębokość konstrukcyjna kształtowników drzwi: 71 mm dla skrzydła, 190 mm dla ościeżnicy 2-szynowej i 292 mm dla ościeżnicy 3-szynowej
- 07 innowacyjny profil kompensacyjny niwelujący skutki ugięcia stropu
- 08 uszczelki ślizgowe zastosowane w ościeżnicy: nowoczesne, estetyczne i bezszelestne podczas eksploatacji
- 09 wózki jezdne, na których porusza się skrzydło, posiadają możliwość regulacji
- 10 ryglowanie manualne na profilu skrzydła lub na słupku
- 11 siłownik z odbiornikiem radiowym oraz radarem bezpieczeństwa oraz możliwością sterowania za pomocą urządzeń inteligentnego sterowania
- 12 możliwość zastosowania kwatery stałej ze szkleniem w ramie drzwi, zbliżonej w widoku do skrzydła otwieranego
- 13 nowoczesny system odwodnienia ukrytego
- 14 systemowe konsole montażowe z regulacją wysokości
- 15 podwalina konstrukcyjna o wysokiej izolacyjności termicznej
- 16 system posiada tzw. "zerowy słupek", który pozwala na zastosowanie osłon przeciwsłonecznych od zewnątrz typu żaluzje SkyFlow i screeny SkyRoll







przekrój boczny drzwi



przekrój przez połączenie skrzydeł drzwi



przekrój dolny drzwi



przekrój górny drzwi




POWITAJ OGRÓD W TWOIM DOMU

MB-SKYLINE

System drzwi przesuwnych z ukrytą ramą **MB-SKYLINE** bazuje na wąskich profilach, dzięki którym konstrukcje zyskują nowoczesny i minimalistyczny wygląd. Wykonane w nim drzwi nadają budynkowi wyjątkowego stylu i podnoszą rangę całej inwestycji. Zapewniają użytkownikowi komfortowe, bezprogowe przejście z domu na taras, stanowiąc po otwarciu doskonałe połączenie wnętrza budynku z jego otoczeniem. Pomimo możliwych do osiągnięcia dużych gabarytów drzwi ich smukła konstrukcja sprawia wrażenie lekkiej i delikatnej, a całość stanowi niemal jednolite przeszklenie z wąskimi liniami podziału, idealnie wkomponowując się w luksusowe budownictwo.

FUNKcjONALNOŚĆ I ESTETYKA





- 01 profile o głębokości 71 mm (skrzydło) i 190 mm (ościeżnica 2-szynowa)
- 02 nowoczesny design i wysoka estetyka konstrukcji: rama ukryta w ścianach, podłodze i suficie, całkowicie zlicowane skrzydła z profilem ościeżnicy po bokach, widoczna szerokość połączenia skrzydeł drzwi – 25 mm
- 03 skrzydła drzwi o wadze do 700 kg i dużych wymiarach – do 4 m wysokości
- 04 profile o konstrukcji 3-komorowej z izolacją termiczną
- 05 szklenie pakietami 3-szybowymi o grubości w zakresie od 52 do 60 mm
- 06 drzwi otwierane ręcznie lub automatycznie
- 07 napędy oraz centrale sterujące schowane w profilach ościeżnicy
- 08 możliwość zastosowania automatu montowanego na zewnątrz konstrukcji

PARAMETRY TECHNICZNE


Przepuszczalność powietrza	klasa 3, EN 12207
Wodoszczelność	do klasy 9A (600Pa), EN 12208
Odporność na obciążenie wiatrem	do klasy C5 (2000Pa), EN 12210
Izolacyjność termiczna	U _w od 0,85 W/(m²K)*

* dla drzwi o wymiarach skrzydła: 2070×3440 mm, z wypełnieniem 3-szybowym o współczynniku U_g 0,5 W/(m²K) i ciepłą ramką dystansową






przekrój boczny drzwi



przekrój przez połączenie
skrzydeł drzwi



przekrój górny drzwi


WIĘCEJ KOMFORTU, WIĘCEJ OSZCZĘDNOŚCI



MB-82HS

System drzwi tarasowych podnoszono-przesuwnych z przegrodą termiczną **MB-82HS** to konstrukcja idealnie pasująca do nowoczesnych wnętrz. Umożliwia wykonywanie wygodnej w codziennym użytkowaniu zabudowy, łączącej salon z tarasem. Charakteryzuje się wysoką estetyką, ułatwioną prefabrykacją oraz bardzo dobrymi parametrami technicznymi m.in. wysoką izolacyjnością termiczną oraz szczelnością na powietrze i wodę. Konstrukcje systemu **MB-82HS** mogą mieć duże wymiary, a skrzydła drzwi mogą być otwierane ręcznie lub automatycznie. Dzięki swoim parametrom drzwi **MB-82HS** mogą być stosowane w budynkach gdzie stawiane są wysokie wymagania dotyczące energooszczędności.

FUNKCJONALNOŚĆ I ESTETYKA




- 01 głębokość kształtowników: skrzydło 82 mm, ościeżnica 186 mm
- 02 trzy warianty termiczne konstrukcji: ST, SI oraz SI+
- 03 zakres szklenia dla skrzydeł drzwi: 18-66 mm, dla kwater stałych 36-65 mm
- 04 maksymalny wymiar skrzydła wynosi 3240×3300 mm
- 05 kompleksowe rozwiązanie systemowe montażu: dostępna podwalina EPS, profil kompensacyjny, konsole montażowe i odwodnienie liniowe
- 06 maksymalny ciężar skrzydła do 600 kg
- 07 wysoka izolacyjność akustyczna drzwi do 46 dB
- 08 szeroki zakres możliwych do zastosowania okuć
- 09 różne rozwiązania słupka: słupek SI+ o podwyższonych parametrach termicznych lub wąski słupek o bardzo dobrych walorach estetycznych
- 10 szklenie kwater stałych od zewnątrz, ułatwiające montaż dużych i ciężkich szyb
- 11 dostępny profil kompensacyjny zapobiegający wpływowi ugięcia stropu na funkcjonowanie drzwi
- 12 łatwość łączenia z oknami wykonanymi z innych systemów Aluprof (np. MB-79N, MB-86N i MB-104 Passive) dzięki specjalnie do tego przeznaczonym profilom
- 13 ułatwiona prefabrykacja: uproszczony schemat odwodnienia, ościeżnica cięta na prosto i skręcana, szklenie od zewnątrz kwater stałych



PARAMETRY TECHNICZNE

Przepuszczalność powietrza	klasa 4, EN 12207
Wodoszczelność	750 Pa do 1800 Pa*, EN 12208
Odporność na obciążenie wiatrem	1200 PA do 2400 Pa*, EN 12210
Izolacyjność termiczna	U _w od 0,60 W/(m²K)**

* dotyczy drzwi systemu MB-82HS HP (high performance) o wymiarach max. 4000×2496,5 mm
** U_w dla drzwi MB-82HS o wymiarach 6500×3300 mm, ze szkłem U_g=0,5 W/(m²K) z ciepłą ramką dystansową



TWOJA PRZESTRZEŃ



MB-77HS

System drzwi podnoszących i przesuwających **MB-77HS** należy do produktów o najlepszych parametrach i spełnia wszelkie wymagania stawiane tej grupie produktów. Posiada dwa różniące się izolacją termiczną warianty konstrukcji: ST i HI. Budowa profili pozwala na wykonywanie ekskluzywnych drzwi o dużych gabarytach, wypełnionych szkłem jedno lub dwukomorowym, a zastosowane materiały i rozwiązania techniczne pomagają osiągnąć wysoki stopień ochrony cieplnej i akustycznej. Dzięki swoim właściwościom system ten doskonale sprawdza się zarówno w budynkach jednorodzinnych, jak i w komfortowych apartamentach lub hotelach.

FUNKcjONALNOŚĆ I ESTETYKA




- 01 wytrzymałe i smukłe profile umożliwiają budowę niskoprogowych drzwi o ciężarze skrzydła do 600 kg, wysokości do 3,2 m i szerokości do 3,3 m
- 02 ościeżnice dostępne są w dwóch wersjach: 2-szynowe oraz 3-szynowe
- 03 szeroki zakres wypełnień, uwzględniający stosowanie zestawów jedno- lub dwukomorowych, a także przekładki termiczne oraz dodatkowe akcesoria i wkłady izolacyjne pozwalają osiągnąć bardzo dobre parametry cieplne i akustyczne konstrukcji
- 04 zamknięty kształt listew do szklenia oraz detale antywyważeniowe pozwalają uzyskać podwyższone własności antywłamaniowe bez zmian istotnych elementów konstrukcyjnych drzwi
- 05 listwy przyszybowe w trzech wersjach wyglądu: Standard (prostokątne), Prestige (zaokrąglone) i Style (kształtowe)
- 06 profile dostosowane są do montażu wielu dostępnych na rynku okuć ryglowanych ręcznie i za pomocą automatyki
- 07 możliwość zabudowy narożnej 90° i 270° – wyjątkowo duża przestrzeń po otwarciu drzwi
- 08 wygodne rozwiązania z niskim progiem
- 09 specjalne kształty uszczelki przemykowej i przyszybowej oraz odpowiednie okucia zapewniają wysoką szczelność na przenikanie przez drzwi wody i powietrza
- 10 duży stopień kompatybilności z systemem MB-86 umożliwia estetyczne połączenia drzwi MB-77HS z oknami oraz stosowanie wspólnych komponentów do ich produkcji
- 11 szeroka gama kolorystyczna umożliwiająca aranżacje drzwi w dowolny i niezależny wystrój otoczenia zarówno zewnętrznego jak i wewnętrznego
- 12 system MB-77HSB z certyfikatem ATG Belgijskiego Instytutu Badawczego UBAtc.
- 13 drzwi otwierane ręcznie lub automatycznie
- 14 napędy oraz centrale sterujące schowane w profilach ościeżnicy
- 15 możliwość zastosowania automatu montowanego na zewnątrz konstrukcji




PARAMETRY TECHNICZNE

Przepuszczalność powietrza	klasa 4, EN 12207
Wodoszczelność	klasa 9A, EN 12208
Odporność na obciążenie wiatrem	do klasy C4, EN 12210
Izolacyjność termiczna	U _f od 1,4 W/(m²K), U _w od 0,84 W/(m²K)*



* U_w dla okna otwieranego MB-77HS HI o wymiarach skrzydła 3000×2900 mm, ze szkłem U_g=0,5 W/(m²K)




przekrój przez
połączenie skrzydeł




przekrój przez drzwi
z ościeżnicą 3-szynową



przekrój przez próg drzwi



przekrój przez drzwi narożne



przekrój przez drzwi narożne






WYGODNE WYJŚCIE NA TARAS

MB-59HS

System **MB-59HS** daje duże możliwości konstrukcyjne w zakresie drzwi podnosząco-przesuwnych, a jednocześnie jest rozwiązaniem zoptymalizowanym pod względem budowy oraz wymiarów profili skrzydeł i ościeżnic.

Kształtowniki systemu **MB-59HS** posiadają dwa różniące się izolacją termiczną warianty konstrukcji: ST i HI. Zakres dostępnych profili obejmuje ościeżnice dwu- oraz trzyszynowe, a także skrzydła przystosowane do dwóch wysokości wózków jezdnych. Szeroki zakres szklenia pozwala na montowanie zestawów jedno- lub dwukomorowych, w tym także akustycznych lub antywłamaniowych. Dzięki swym właściwościom system ten może znajdować zastosowanie w różnego typu budynkach, zarówno indywidualnych, jak i hotelowych lub apartamentowych.

FUNKcjONALNOŚĆ I ESTETYKA




- 01 smukłe i wytrzymałe kształtowniki o trzykomorowej konstrukcji, gdzie centralną część stanowi komora izolacyjna z szerokimi przekładkami termicznymi
- 02 ościeżnice 2- lub 3-szynowe, pozwalające na wykonywanie drzwi o szerokim świetle przejścia
- 03 duży zakres grubości szyb możliwych do zamontowania w skrzydłach drzwi (do 42 mm), co daje swobodę w doborze szkła o odpowiednich parametrach
- 04 duże dopuszczalne gabaryty skrzydeł drzwi, znacznie przekraczające wartości uznawane za standardowe: wysokość do 2,8 m, szerokość do 3,3 m; maksymalny ciężar skrzydła do 300 kg
- 05 wysoka szczelność na wodę i powietrze uzyskana dzięki specjalnym kształtom uszczelek oraz okuciom umożliwiającym opadnięcie skrzydła na ościeżnicę w ostatnim etapie zamykania skrzydła drzwi
- 06 stosunkowo niski współczynnik przenikania ciepła ram U_f zapewniony dzięki szerokim przekładkom termicznym, wkładom polietylenowym oraz komorowym profilom tworzywowym montowanym w pasach izolacji termicznej
- 07 kwatery stałe możliwe do wykonania ze szkłem montowanym bezpośrednio w ościeżnicy (rozwiązanie estetyczne i ekonomiczne)
- 08 możliwość montażu większości dostępnych na rynku okuć podnoszono-przesuwnych
- 09 dostępna wersja drzwi z niskim progiem, który ułatwia korzystanie z drzwi szczególnie osobom starszym lub niepełnosprawnym
- 10 możliwość montażu drzwi w zabudowie indywidualnej a także w większych konstrukcjach: fasadach słupowo-ryglowych lub ogrodach zimowych
- 11 maksymalnie uproszczona technologia wykonania konstrukcji, skracająca czas i koszty wykonania drzwi
- 12 kompatybilność z innymi systemami firmy Aluprof – możliwość stosowania wspólnych komponentów słupowo-ryglowych lub ogrodach zimowych




PARAMETRY TECHNICZNE


Przepuszczalność powietrza	klasa 3, EN 12207
Wodoszczelność	do klasy 9A (600 Pa), EN 12208
Odporność na obciążenie wiatrem	do klasy C3, EN 12210
Izolacyjność termiczna	U_f od 1,8 W/(m²K)



przekrój przez połączenie kątowe 90°
drzwi MB-59HS z oknem stałym




przekrój dolny drzwi
z oknem stałym



przekrój dolny drzwi
z niskim progiem


SALON BLIŻEJ NATURY



MB-59 SLIDE MB-59 SLIDE GALANDAGE

System **MB-59 Slide** przeznaczony jest do wykonywania drzwi przesuwnych z izolacją termiczną, które można wbudowywać w ściany murowane, fasady aluminiowe, ogrody zimowe lub zabudowy witrynowe. Drzwi przesuwne, szczególnie o dużych gabarytach, wizualnie „powiększają” powierzchnię mieszkalną poprzez łączenie jej z zewnętrznym tarasem lub ogrodem. Kształtowniki systemu **MB-59 Slide** posiadają dwa różniące się izolacją termiczną warianty konstrukcji: ST i HI. Zakres dostępnych profili obejmuje ościeżnice dwu- oraz trzy szynowe. Szeroki zakres szklenia pozwala na montowanie zestawów jedno- lub dwukomorowych, w tym także akustycznych lub antywłamaniowych. Dzięki swym właściwościom system ten może znajdować zastosowanie w różnego typu budynkach, zarówno indywidualnych, jak i hotelowych lub apartamentowych.

FUNKcjONALNOŚĆ I ESTETYKA




- 01 smukłe i wytrzymałe kształtowniki o trzykomorowej konstrukcji, gdzie centralną część stanowi komora izolacyjna z szerokimi przekładkami termicznymi
- 02 ościeżnice 2- lub 3-szynowe, pozwalające na wykonywanie drzwi o szerokim świetle przejścia
- 03 duży zakres grubości szyb możliwych do zamontowania w skrzydłach drzwi (do 42 mm), co daje swobodę w doborze szkła o odpowiednich parametrach
- 04 duże dopuszczalne gabaryty skrzydeł drzwi: wysokość do 2,6 m, szerokość do 1,8 m; maksymalny ciężar skrzydła do 160 kg
- 05 możliwość montażu większości dostępnych na rynku okuć przesuwnych
- 06 możliwość montażu drzwi w zabudowie indywidualnej a także w większych konstrukcjach: fasadach słupowo-ryglowych lub ogrodach zimowych
- 07 maksymalnie uproszczona technologia wykonania konstrukcji, skracająca czas i koszty wykonania drzwi
- 08 kompatybilność z innymi systemami firmy Aluprof – możliwość stosowania wspólnych komponentów


PARAMETRY TECHNICZNE

Przepuszczalność powietrza	klasa 3, EN 12207
Wodoszczelność	klasa 6A, EN 12208
Odporność na obciążenie wiatrem	klasa C3, EN 12210
Izolacyjność termiczna	U _f od 1,9 W/(m²K)






przekrój dolny drzwi
z ościeżnicą renowacyjną, 3-szynową



przekrój dolny drzwi



przekrój przez skrzydła drzwi




NIEOGRANICZONY KONTAKT Z OTOCZENIEM

MB-59 SLIDE GALANDAGE

Rozwiązanie **MB-59 Slide Galandage** jest wersją systemu MB-59 Slide przeznaczoną do wykonywania drzwi przesuwnych z izolacją termiczną chowanych w ściany murowane w taki sposób, żeby po otwarciu skrzydło drzwi było całkowicie w nich ukryte. Zamontowane w ten sposób drzwi likwidują granicę pomiędzy częścią mieszkalną domu a zewnętrznym tarasem lub ogrodem. Kształtowniki wersji **MB-59 Slide Galandage** posiadają dwa różniące się izolacją termiczną warianty konstrukcji: ST i HI. Zakres dostępnych profili obejmuje ościeżnice dwu- oraz trzy szynowe. Szeroki zakres szklenia pozwala na montowanie zestawów jedno- lub dwukomorowych, w tym także akustycznych lub antywłamaniowych.

FUNKcjONALNOŚĆ I ESTETYKA






- 01 swoboda dostępu do otwartej przestrzeni tarasu lub ogrodu dzięki możliwości całkowitego ukrycia drzwi w ścianie
- 02 smukłe i wytrzymałe kształtowniki o trzykomorowej konstrukcji, gdzie centralną część stanowi komora izolacyjna z szerokimi przekładkami termicznymi
- 03 ościeżnice 2- lub 3-szynowe, pozwalające na wykonywanie drzwi o szerokim świetle przejścia
- 04 duży zakres grubości szyb możliwych do zamontowania w skrzydłach drzwi (do 42 mm), co daje swobodę w doborze szkła o odpowiednich parametrach
- 05 możliwość montażu większości dostępnych na rynku okuć przesuwnych
- 06 duże dopuszczalne gabaryty skrzydeł drzwi: wysokość do 2,6 m, szerokość do 1,8 m; maksymalny ciężar skrzydła do 160 kg


PARAMETRY TECHNICZNE

Przepuszczalność powietrza	klasa 3, EN 12207
Wodoszczelność	klasa 5A, EN 12208
Odporność na obciążenie wiatrem	klasa C2/B2, EN 12210
Izolacyjność termiczna	U _f od 1,9 W/(m²K)





przekrój boczny drzwi z ościeżnicą 2-szynową
zabudowaną w ścianie



przekrój boczny drzwi z ościeżnicą 3-szynową
zabudowaną w ścianie




WYSOKA ESTETYKA I KOMFORT UŻYTKOWANIA

MB-50V SLIDE

System **MB-50V SLIDE** przeznaczony jest do wykonywania drzwi przesuwnych o dużych gabarytach, które doskonale doświetlają pomieszczenia i wizualnie "powiększają" powierzchnię mieszkalną poprzez połączenie jej z zewnętrznym tarasem lub ogrodem. Produkt ten stworzony został z myślą o rynkach nie wymagających od konstrukcji wysokiej izolacyjności termicznej. Zastosowane rozwiązania docenią zarówno klienci, jak i producenci. Konstrukcje wykonane z systemu **MB-50V SLIDE** mogą być wypełnione szkłem pojedynczym lub zespolonym. W zależności od potrzeb na połączeniu skrzydeł drzwi możemy zastosować standardowy lub wąski słupek. Dzięki swym właściwościom drzwi przesuwne **MB-50V SLIDE** mogą znajdować zastosowanie w różnego typu budynkach: zarówno indywidualnych, jak i hotelowych lub apartamentowych. Produkt doskonale spełni oczekiwania osób poszukujących solidnych, a jednocześnie estetycznych drzwi, oferujących wygodę w ich codziennym użytkowaniu.

FUNKcjONALNOŚĆ I ESTETYKA



- 01** maksymalny wymiar skrzydła 3000 × 3000 mm
(maksymalny stosunek H:L to 2,5:1,
minimalna szerokość skrzydła 800mm)
- 02** maksymalny ciężar skrzydła: 220 kg
- 03** dwa rodzaje słupka na styku skrzydeł drzwi: słupek standardowy
o szerokości 95 mm oraz wąski słupek o szerokości 47 mm
- 04** wysoka estetyka, ościeżnice pionowe bez listew maskujących
- 05** możliwość wykonania konstrukcji 2-skrzydłowych, gdzie jedno skrzydło
jest ruchome, a drugie skrzydło jest stałe lub oba skrzydła są ruchome
- 06** wózki jezdne z regulacją zapewniającą dokładne ustawienie skrzydła
- 07** konstrukcja zoptymalizowana pod kątem prefabrykacji:
ościeżnice są cięte na prosto i skręcane, co umożliwia
łatwy transport ramy w częściach na budowę





Pobierz folder na swoje
urządzenie mobilne!



ALUPROF SA Zakład w Bielsku-Białej, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 81 95 300, fax +48 33 82 20 512, e-mail: aluprof@aluprof.eu

ALUPROF SA Zakład w Opolu, ul. Gośławicka 3, 45-446 Opole
tel. +48 77 400 00 00, fax +48 77 400 00 06, e-mail: opole@aluprof.eu



www.aluprof.com