

Система окон с узкими профилями


MB-SLIMLINE

Система окон с термовставкой **MB-SLIMLINE** с высокой термоизолирующей способностью служит для выполнения разных типов окон, открываемых вовнутрь (поворотных, откидных, поворотно-откидных), а также окон без открываний, которые кроме отличной термоизолирующей способности отличаются также очень хорошей звукоизоляцией, водонепроницаемостью и воздухопроницаемостью, а также высокой прочностью конструкции.


Система окон **MB-SLIMLINE**, благодаря небольшой ширине алюминиевых профилей, видимых с наружной стороны конструкции, дает возможность выполнения створок окон в двух вариантах - с видимыми или невидимыми профилями (SG) с внешней стороны застройки. Следовательно внешний вид открываемых и неоткрываемых полей, в случае использования невидимых створок, практически идентичный. Эта система может быть отличной заменой для старого типа окон, выполненных из стальных профилей. Она обеспечивает идентичный внешний вид с наружной стороны застройки, значительно увеличивая при этом термоизолирующую способность перегородки.

■ U_w от 0,8 W/(м²К)







сечение по открываемому окну



сечение по глухому окну



сечение по открываемому и неоткрываемому окну



сечение по открываемому и неоткрываемому окну

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ЭСТЕТИКА

- высокая водо- и воздухопроницаемость, а также отличная термоизолирующая способность благодаря специальным формам центрального уплотнителя
- хорошая термоизолирующая способность U_w от 0,8 W/(м²к)
- широкий диапазон остекления до 81 мм
- применение стандартного фурнитурного европаза, что позволяет использовать фурнитуру большинства известных производителей
- технология выполнения конструкции максимально упрощена. Соединения профилей (угловые и типа „Т“) выполняются путем скручивания или соединения с помощью штифтов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	MB-SLIMLINE
Глубина рамы	68,5 – 123,5 мм / 90,5 – 145,5 мм
Глубина створки	77,5 мм / 99,5 мм
ДИАПАЗОН ОСТЕКЛЕНИЯ	
Открываемые и неоткрываемые окна для рамы 68,5 мм	8 – 50 мм / 17 – 59 мм
Открываемые и неоткрываемые окна для рамы 90,5 мм	30 – 72 мм / 39 – 81 мм
МАХ РАЗМЕРЫ И ВЕС КОНСТРУКЦИИ	
Макс. размеры окна (L×H)	L до 1400 мм, H до 2400 мм, L до 1600 мм, H до 2100 мм
Макс. вес створки	150 кг
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	MB-SLIMLINE
Инфильтрация воздуха	4-й класс, EN 1026:2001; EN 12207:2001
Водонепроницаемость	Класс E 1500, EN 1027:2001; EN 12208:2001
Термоизолирующая способность (U_w)	от 0,8 W/(м ² к)