



LET'S BUILD A BETTER FUTURE

## Външна врата с изместена ос на въртене **MB-86N PIVOT DOOR**

MB-86N Pivot Door е външна конструкция. Основните ѝ характеристики са впечатляващите размери и нестандартният дизайн. Оста на въртене, изместена от центъра, придава на вратата уникален вид, а скритите панти осигуряват много висока товароносимост. Структури от този вид са популярни сред архитектите и често се използват за проекти, при които мащабните размери и оригиналният дизайн играят основна роля. Пивотните врати се препоръчват винаги, когато има изискване за силен акцент върху входа на сградата и за това вратата да е стилив елемент от фасадата.

MB-86N Pivot Door на ALUPROF са алтернатива на техните класически профилирани, плъзгащи се или двойни еквиваленти. Системата може да се използва за създаване на панелни и остъклени врати с отлични топлинни и акустични характеристики и първокласни херметичност и водонепропускливост, което дава възможност да се изпълнят изискванията за енергийна ефективност и опазване на околната среда. Други уникални аспекти включват персонализираната система за заключване с опции с една или две ключалки.



**U<sub>D</sub> от 0,73 W/(m<sup>2</sup>K)**



Врата с панели  
**MB-86N PIVOT DOOR**



Стъклена врата  
**MB-86N PIVOT DOOR**

## ФУНКЦИИ И ЕСТЕТИКА

- мащабни крила с широчина до 2 м и височина до 3,4 м
- изместена ос
- крила или остъклени изолационни елементи с дебелина до 60 мм
- скрити лагерни панти с товароносимост до 500 кг
- три варианта на термична конструкция: ST, SI и SI+
- заключва се чрез редуващи се ленти върху крилото и рамката
- дъното е запечатано с капково уплътнение
- ниският праг от 20 мм може да бъде напълно вграден, като се получава ефект на „нулев праг“ с възможност за оттичане на водата навън
- може да се монтира линеен дренаж
- бърз и ефективен монтаж и демонтаж на крилото
- това решение е базирано на профилите на системите MB-86N на ALUPROF

ЕФЕКТИВНОСТ	MB-86N PIVOT DOOR
Херметичност	клас 3, EN 12207
Водонепроницаемост	клас 3B, EN 12208
Устойчивост на вятър	клас C3, EN 12210
Термоизолация	U <sub>D</sub> от 0,73 (W/m <sup>2</sup> K)*

\* - За MB-86N Pivot Door с панели с размери: 2000×2180 мм