

Представленная здесь система MB-23P – это современная, экономная и удобная в применении конструкция фирмы АЛЮПРОФ А. О., которая выходит напротив желаний и требованиям наших клиентов: архитекторов, инвесторов и сотрудничающих фирм.

MB-23P – это алюминиевая система, предназначенная для остекления балконов, роль которой – защита открытых балконов от неблагоприятного влияния атмосферных воздействий, т.е. ветра, дождя, снега, пыли и шума. Система MB-23P противозломная, что является существенным положительным фактором, в случае ее применения в квартирах на первом этаже. Благодаря остеклению балконы можно более эффективно использовать. Создаются новые помещения, которые значительно влияют на эффективность и время использования балкона. Систему можно применять как для уже существующих балконов, так и для пристроенных балконов.

Идея системы MB-23P – это окна раздвижные, перемещающиеся в горизонтальном направлении. Алюминиевые профили образуют оконные створки, остекленные одинарным стеклом, толщиной 4-8 мм или стеклом безопасным, толщиной в 6,4 мм, профили оснащены тележками, позволяющими перемещать створку в закрытой раме из алюминиевого профиля с перештампованными рабочими рельсами, которые являются коробкой окна. Систему MB-23P характеризует очень легкий и быстрый монтаж изделий, благодаря устранению большинства трудоемких механических обработок. Этот фактор имеет также значительное влияние на финишную цену продукции. Система MB-23P характеризуется очень простой и быстрой переработкой изделий, благодаря элиминированию большинства трудоемких механических обработок, что очень положительно влияет на крайнюю цену изделий.

Характерной чертой системы раздвижных окон MB-23P являются очень экономные профили створок и коробок, с особенно интересным, округленным видом профилей створок. Конструкционная глубина профилей окон составляет: 53 мм (коробка), 23 мм (створка). Благодаря такой примененной глубине профилей створки и коробки получается эффект очень узких профилей, что имеет значительное положительное влияние на вид фасада, оставляя его без изменений. Для системы MB-23P применяется фурнитура известных фирм. Толщина стекла подбирается в зависимости от высоты на какой находится балкон, от его размещения, габаритных размеров створок. Стекло монтируется с помощью специальных уплотнительных прокладок для остекления. Каждая конструкция, застроенная в системе MB-23P, в связи с наружной застройкой, должна иметь эффективную систему отвода воды и вентиляции из камеры остекления, а также из камеры между створкой и коробкой. Соблюдение указаний, перечисленных в настоящем каталоге, дает гарантию, что изделие будет соответствовать ожиданиям и требованиям клиентов во время многолетней эксплуатации.

Если у Вас появятся любые вопросы или сомнения, специалисты фирмы Алюпроф А.О. готовы служить Вам помощью и советом.

