

Система MB-59 Slide Galandage основана на решениях системы MB-59 Slide и предназначена для выполнения сдвижных дверей с теплоизоляцией, установленных в стене таким способом, что после открытия дверей створки остаются скрытыми в стене.

Выполненный таким способом монтаж двери полностью ликвидирует границу между жилой частью дома, а также террасой или садом. Профили системы MB-59 Slide Galandage имеют два отличающихся между собой теплоизоляцией варианта конструкции: ST и HI. Диапазон доступных профилей включает коробки с двумя и тремя шинами. Широкий диапазон остекления позволяет устанавливать одно- или двухкамерные комплекты, в том числе акустические или противовзломные.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ЭСТЕТИКА

- свобода доступа к открытому пространству террасы или сада благодаря возможности полного скрытия дверей в стене,
- большие допустимые габариты створок дверей: высота до 2,6 м, ширина до 1,8 м; максимальный вес створки до 160 кг,
- изящные и прочные профили с трехкамерной конструкцией, где центральной частью является изоляционная камера с широкими термическими прокладками,
- коробки с 2 или 3 шинами, которые дают возможность выполнять двери с большой шириной прохода ,
- большой диапазон параметров толщины стекол, которые можно установить в створках дверей (до 42 мм), что дает свободу при подборе стекла соответствующих параметров,
- возможность монтажа большинства видов доступной на рынке раздвижной фурнитуры,

