

Поворотное окно MB-59S PIVOT это часть оконно-дверной системы с термовставкой MB-59S фирмы ALUPROF S.A. Поворотное окно MB-59S PIVOT это современная конструкция для выполнения экономных окон с горизонтальной или вертикальной осью поворота, с хорошими эксплуатационными свойствами, требующих термической и звуковой изоляции. Окна этого типа предназначены как для установки в стенные проемы, так и для крепления в стоечно-ригельном фасаде.

Поворотные окна с вертикальной осью поворота следует применять в стенах под крышей, не подвергнутых непосредственному воздействию атмосферных осадков. В статических расчетах следует пользоваться информацией, методами и диаграммами, которые находятся во главе 02 системного каталога MB-59S. Поворотная фурнитура гарантирует поворот створки с 0° до 180°. Петли могут быть вариантно оснащены блокировкой открывания створки до 22°. Передвигая ручку блокировки, створки можно повернуть на 180°, чтобы напр. удобно и безопасно вымыть наружную поверхность окна. Стекла или другие заполнения монтируются при помощи планок и уплотнительных прокладок под стекло. Конструкция окна позволяет применять стеклопакеты толщиной с 4,5 мм до 31,5 мм. Стойкость к прониканию воды и воздуха обеспечена благодаря применению специальных уплотнительных прокладок из синтетического каучука EPDM. Очень большое влияние на плотность окон имеет аккуратность во время обработки и монтажа конструкции. Каждое поворотное окно, предназначенное для установки в наружной застройке, должно иметь эффективную систему отвода конденсата и вентиляции камеры стеклопакета и камеры между створкой и коробкой. Вентиляционно-дренажные отверстия с наружной стороны прикрыты пластмассовыми щитками. Если у Вас будут какие-нибудь вопросы или сомнения, специалисты фирмы ALUPROF S.A. помогут Вам и посоветуют.

