

Система MB-60 Скрытая Створка является частью оконно – дверной системы с термической перегородкой MB-60. Окна выполненные с элементов этой системы имеют створки невидимые с наружной стороны застройки. Соседние, глухие и створчатые окна, расположенные в одном ряду, выглядят одинаково. Разница в ширине оконных рам наружного вида застройки почти незаметна, благодаря этому конструкция производит впечатление тонкой и легкой.

Каждое окно выполненное в системе MB-60 US, предназначенное для монтажа в наружной застройке, должно иметь эффективную систему дренажа и вентиляции камеры остекления и камеры между створкой и коробкой. Дренажно-вентиляционные отверстия с наружной стороны закрыты заслонками из пластмассы.

Характерной чертой системы является его тесная связь между другими системами фирмы «ALUPROF S.A.». Принятие такого решения позволило получить и применить многие общие элементы, например: общие планки остекления, уголки, уплотняющие планки, уплотнители застекления и открывания, общей оковки, а также многие идентичные технологические процессы такие как : фиксация соединителей перемычек и перекладин, склеивание уголков, фрезеровка разных выемок и т.д.

Система MB-60 Окна и двери балконные имеет техническую апробацию АТ-15-3105/2003.

Система также предлагается в модификации с повышенной термоизоляцией MB-60US HI. Повышение термоизоляции достигается путём размещения в центральных камерах алюминиевых профилей специальных вставок, которые, благодаря низкому значению коэффициента теплопроводности, уменьшают прохождение тепла через конструкцию, одновременно ограничивая конвекцию и тепловое излучение.

