

# MB-70 Drzwi panelowe

Входная дверь с терморазрывом

Панельные двери – это предложение для наиболее требовательных пользователей, ведь благодаря современным техническим решениям и дизайну, они могут выступать в роли не только функционального и прочного входа в дом, но также в качестве его визитки и украшения.

Конструкция основана на системе термоизолированных алюминиевых фасонных частей MB-86, предлагаемой в четырех различных вариантах и позволяющей получить очень хорошие технические параметры. Профиль створки адаптирован для соединения со специальными заполнениями, унифицированными с наружной стороны с поверхностью коробки. Предлагаем несколько различных образцов и цветов этих заполнений, которые посредством приклеивания могут крепиться к несущим профилям односторонним или двухсторонним способом. Панельные двери отличаются как высокой эстетикой, так и очень хорошими термо- и звукоизоляционными свойствами, а принимая во внимание также доступные габариты конструкции, предоставляют большую свободу для оформления входа в здание.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПАРАМЕТРЫ:

- Толщина заполняющей панели: 22 – 95 мм
- Максимальные размеры створки: L до 1357 мм, H до 2600 мм
- Воздухопроницаемость: Класс 4, PN-EN 12207:2001
- Водонепроницаемость: Класс E900 (900 Па), PN-EN 12208:2001
- Ветроустойчивость: Класс C5/B5, PN-EN 12210:2001
- Термоизоляция:  $U_D$  от 0,44 W/m<sup>2</sup>K
- RC2 Охранной класс

