

# MB-86 Drzwi Panelowe

Drzwi wejściowe z izolacją termiczną

Vchodové dveře již dávno nejsou „jen“ ochranou domova před chladem, deštěm, hlukem či „nezvanými hosty“. Mohou být také estetickým a originálním prvkem Vašeho domu. Takovou možnost přináší ALUPROF v podobě tzv. panelových neboli překryvných dveří.

Panelové dveře jsou totiž osazeny okrasným panelem, který překrývá křídlo dveří buď z vnějšku nebo z obou stran a díky tomu vzniká čistá, jednolitá plocha. Okrasné panely jsou dostupné v mnoha designových variantách (např. s ornamenty, ozdobným frézováním, skly atd.) a v bohaté paletě barev a struktur včetně dřevodekorů. Získáte tak originální dveře, které dodají Vašemu domu charakter a reprezentativní vzhled.

Při výběru dveří stojí za to věnovat pozornost i jejich vodotěsnosti. Panelové dveře ALUPROF mají vysoký stupeň vodotěsnosti až 7A a zaručují tak dokonalou ochranu před průnikem vody v případě nepříznivého počasí nebo přívalových dešťů.

Vysoká pevnost profilů umožňuje vyrobit dveře o rozměru až 1,4×2,6 metru a hmotnosti až 140 kg.

Do dveří doporučujeme instalaci vícebodového automatického zámku. Dveře můžete zamykat pomocí dálkového ovladače, čtečky nebo snímače otisku prstů. Celkový design dveří podtrhnete výběrem některého z nerezových madel z naší nabídky.

## TECHNICKÉ PARAMETRY:

- Hloubka rámu/křídla: 77/95 mm (MB-86/MB-104)
- Tloušťka překryvného panelu: 77/95 mm (MB-86/MB-104)
- Maximální rozměry křídla: š. do 1400 mm, v. do 2600 mm
- Průvzdušnost: třída 4, EN 12207:2001
- Vodotěsnost: třída E900 (900 Pa), EN 12208:2001
- Zatížení větrem: C5/B5, EN 12210:2001
- Tepelná izolace:  $U_d$  od 0,44 W/m<sup>2</sup>K
- RC2 třída proti vloupání

